



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## SELLADOR IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO CON CAMBIO DE COLOR KWIK SEAL® DE DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SELLADOR IMPERMEABILIZANTE SILICONIZADO CON CAMBIO DE COLOR KWIK SEAL® DE DAP® - la próxima evolución en sellados de confianza. Diseñada para ofrecer precisión y tranquilidad, esta innovadora fórmula incorpora el primer indicador de «listo para el contacto con el agua» del mercado, impulsado por la tecnología Drydex®. Se aplica en color rosado y se torna blanco, proporcionando a los usuarios una señal visual de que ya puede exponerse al agua. Sin conjeturas ni dudas: simplemente una forma más inteligente y rápida de lograr, en todo momento, un acabado limpio, duradero e impermeable. El Kwik Seal con cambio de color, ofrece 20 años de protección contra el moho y los hongos, permite el contacto con el agua en tan sólo 12 horas, es pintable a las 2 horas y crea un sellado 100 % impermeable y resistente a las grietas alrededor de bañeras, lavabos, duchas, encimeras, salpicaderos y accesorios. Es fácil de aplicar, tiene un olor tenue y se limpia con agua. Uso en interiores.



| EMPAQUE                                  | COLOR  | UPC          |
|------------------------------------------|--------|--------------|
| Cartucho de 10.1 onzas líquidas (300 ml) | Blanco | 070798186361 |
| Tubo de 5.5 oz. (162 ml)                 | Blanco | 070798186378 |

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Indicador de listo para el agua con tecnología DryDex®: se aplica en rosado y se torna blanco
- Protección de 20 años contra moho y hongos\*
- Sello 100% impermeable y resistente a las grietas
- Se puede pintar en 2 horas
- Adhesión firme a diversos tipos de superficies
- Limpieza fácil con agua
- Poco olor
- Cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Uso en interiores



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## USOS SUGERIDOS

### IDEAL PARA CALAFATEAR Y SELLAR:

- Bañeras
- Duchas
- Lavamanos/Fregaderos
- Protectores contra salpicaduras
- Tocadores
- Encimeras
- Instalaciones fijas
- Sellado alrededor de tuberías
- Reparación de baldosas sueltas

### SE ADHIERE A:

- Madera – pintada y sin pintar
- Cerámica
- Porcelana
- Vidrio
- La mayoría de los metales\*
- La mayoría de los plásticos\*
- Fibra de vidrio
- Paneles de yeso
- Yeso
- Granito
- Mármol cultivado
- Ladrillo
- Piedra
- La mayoría de los materiales comunes de construcción

\*Corroe algunos metales. No se recomienda el uso en o cerca de latón, cobre, o aleaciones de cobre, zinc, hierro, metales galvanizados u otras superficies propensas a los ataques de ácidos débiles.

\*No se recomienda su uso en materiales de baja energía superficial (LSE), tales como HDPE, PTFE y sustratos similares.

## PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique a temperaturas entre 40 °F y 100 °F (4 °C y 38 °C).
- No se recomienda para uso continuo bajo el agua, superficies de alta temperatura ni defectos de la superficie.
- El tamaño de la junta no debe exceder de 3/8" (9.5 mm) de ancho por 3/8" (9.5 mm) de profundidad. Si la junta excede 3/8" (9.5 mm) de profundidad, utilice material de varilla de respaldo.
- **Espere 12 horas antes de exponer al agua.**
- Almacene alejado del calor o frío extremos.

## APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, estructuralmente sólida y libre de todo material extraño. Se recomienda el alcohol isopropílico (alcohol de frotar) para la preparación de superficies.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Aplicación del producto

1. Si usa el tubo para comprimir, retire la tapa y recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
2. Si usa el cartucho, corte la boquilla en un ángulo de 45° según el tamaño de cordón deseado y cárguelo en la pistola de calafateo.
3. Rellene la brecha con el sellador. Aplique un tamaño de cordón uniforme de 3/8 pulg. (9.5 mm) para una protección óptima de la junta.
4. Trabaje con implemento o alise el cordón en el lapso de 10 minutos de la aplicación con un implemento para alisar antes de que el sellador forme película.
5. SE PUEDE PINTAR Permita que la masilla seque por lo menos 2 horas (por más tiempo en condiciones frías o húmedas) antes de pintar con pinturas de látex o a base de aceite. Nota: el sellador permanecerá de color rosado a las 2 horas; sin embargo, esto no afecta su capacidad para recibir pintura.
6. Espere 12 horas antes de exponerlo al agua; el sellador cambiará de rosa a blanco, indicando así que ya está listo.
7. Limpie el exceso de sellador húmedo con una esponja mojada antes de que forme una película. El exceso de masilla seca se debe cortar o raspar. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia.
8. Vuelva a sellar el contenedor y almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

| Propiedades físicas típicas cuando el sellador no está curado        |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apariencia/Consistencia                                              | Pasta que se puede aplicar con pistola y no se pandea                                                                                                                                                            |
| Base de polímero                                                     | Copolímero acrílico                                                                                                                                                                                              |
| Masilla para rellenar                                                | Carbonato cálcico                                                                                                                                                                                                |
| Volátil                                                              | Agua                                                                                                                                                                                                             |
| Porcentaje de sólidos por peso                                       | 76%                                                                                                                                                                                                              |
| Densidad (lb por galón estadounidense)                               | 12.7                                                                                                                                                                                                             |
| Olor                                                                 | Muy suave                                                                                                                                                                                                        |
| Limpieza                                                             | Agua                                                                                                                                                                                                             |
| Punto de ignición:                                                   | >212 °F (100 °C)                                                                                                                                                                                                 |
| Estabilidad a la congelación/descongelación (norma C1183 de la ASTM) | Pasa 5 ciclos                                                                                                                                                                                                    |
| Vida útil en el contenedor                                           | 12 meses                                                                                                                                                                                                         |
| Cubrimiento                                                          | 10.1 onzas líquidas (299 ml) Hasta 55 pies (17 m) lineales con un cordón de 3/16" (4.8 mm) de diámetro<br>5.5 fl oz líquidas (162.6 ml) Hasta 30 pies (9 m) lineales con un cordón de 3/16" (4.8 mm) de diámetro |



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

| Propiedades de la aplicación típica                   |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de temperatura para la aplicación               | 40 °F a 100 °F (4 °C a 38 °C)                                                               |
| Tiempo para trabajarlo con implemento                 | 10 minutos                                                                                  |
| Tiempo de secado/sin adherencia al tacto              | 15 minutos                                                                                  |
| Tiempo para volver a utilizar el servicio             | 12 horas                                                                                    |
| Curado completo                                       | 18 horas                                                                                    |
| Pandeo vertical (norma D2202 de la ASTM)              | 0.05" (1.3 mm)                                                                              |
| Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado |                                                                                             |
| Rango de temperatura de servicio                      | -20 °F a 150 °F (-29 °C a 66 °C)                                                            |
| Tiempo de espera para ser expuesto al agua            | 12 horas                                                                                    |
| Tiempo de espera para ser pintado                     | 2 horas                                                                                     |
| Resistente a los hongos                               | *El sellador curado permanecerá resistente al moho y a los hongos durante veinte (20) años. |

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de masilla húmeda con una esponja mojada antes de que forme una película. El exceso de masilla seca se debe cortar o raspar. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com) o llamando al 888-DAP-TIPS.

## GARANTÍA LIMITADA DE 20 AÑOS CONTRA MOHO Y HONGOS

**GARANTÍA LIMITADA DE 20 AÑOS CONTRA MOHO Y HONGOS:** Los términos de la garantía están disponibles en [dap.com/warranty](http://dap.com/warranty). Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.

## IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

**Fabricante:** DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al 888-DAP-TIPS o visite [dap.com](http://dap.com) y haga clic en "Ask the Expert"

**Información para pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Número de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**